

PANNEAU FLÈCHE · GAMME 3 · AVEC PANNEAU CARRÉ

FL-EQ-G3-CL2

Flèche équilatérale G3 · classe 2

Plan FL-EQ-G3 · indice A

Flèche équilatérale qui accompagne un panneau carré 1500 × 1500 de gamme 3 : triangle équilatéral de côté 1500 mm (pointe à 1299 mm de la base). Elle indique la direction du secteur auquel s'applique le signal. Tôle d'aluminium à bords pliés, film rétroréfléchissant, rails au dos.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Forme	triangle équilatéral de côté 1500 mm (pointe à 1299 mm de la base)
Panneau associé	carré 1500 × 1500 (gamme 3)
Gamme RGPNI	gamme 3 · voie d'eau de 60 à 170 m
Surface de face	0,97 m²
Rails au dos	2, à 375 · 1125 du haut (à confirmer)
Film rétroréfléchissant	Classe 2 (RA2), EN 12899-1
Sens	pointe à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Dimensions en mm, plan FL-EQ-G3 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**2 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 2 (RA2), EN 12899-1**
Décor	**Selon BAT**

POSE

- Posée à côté du panneau carré 1500 × 1500, même hauteur
- Pointe orientée vers le secteur visé
- Sur poteaux 80 × 80 avec brides 80 × 80, ou sur le support du panneau
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 2 : Rétroréflexion renforcée : navigation de nuit, lecture à grande distance, gammes 3 et 4. Flèche équilatérale ou isocèle (pointe à la moitié du côté), en classe 1, 2 ou 3. Position des rails à confirmer ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72