


PANNEAU FLÈCHE · GAMME 1 · AVEC PANNEAU CARRÉ

FL-IS-G1-CL3

Flèche isocèle G1 · classe 3

Plan FL-IS-G1 · indice A

Flèche isocèle qui accompagne un panneau carré 700 × 700 de gamme 1 : triangle isocèle, base 700 mm, pointe à 350 mm (moitié du côté). Elle indique la direction du secteur auquel s'applique le signal. Tôle d'aluminium à bords pliés, film rétroréfléchissant, rails au dos.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Forme	triangle isocèle, base 700 mm, pointe à 350 mm (moitié du côté)
Panneau associé	carré 700 × 700 (gamme 1)
Gamme RGPNI	gamme 1 · voie d'eau de moins de 30 m
Surface de face	0,12 m²
Rails au dos	2, à 175 · 525 du haut (à confirmer)
Film rétroréfléchissant	Classe 3 (RA3), EN 12899-1
Sens	pointe à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Dimensions en mm, plan FL-IS-G1 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**2 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 3 (RA3), EN 12899-1**
Décor	**Selon BAT**

POSE

- Posée à côté du panneau carré 700 × 700, même hauteur
- Pointe orientée vers le secteur visé
- Sur poteaux 80 × 80 avec brides 80 × 80, ou sur le support du panneau
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 3 : Film microprismatique, rétroréflexion la plus élevée : sites éclairés, ouvrages, lecture lointaine de nuit. Flèche équilatérale ou isocèle (pointe à la moitié du côté), en classe 1, 2 ou 3. Position des rails à confirmer ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72