


PANNEAU FLÈCHE · GAMME 2 · AVEC PANNEAU CARRÉ

FL-IS-G2-CL1

Flèche isocèle G2 · classe 1

Plan FL-IS-G2 · indice A

Flèche isocèle qui accompagne un panneau carré 1000 × 1000 de gamme 2 : triangle isocèle, base 1000 mm, pointe à 500 mm (moitié du côté). Elle indique la direction du secteur auquel s'applique le signal. Tôle d'aluminium à bords pliés, film rétroréfléchissant, rails au dos.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Forme	triangle isocèle, base 1000 mm, pointe à 500 mm (moitié du côté)
Panneau associé	carré 1000 × 1000 (gamme 2)
Gamme RGPNI	gamme 2 · voie d'eau de 30 à 60 m
Surface de face	0,25 m²
Rails au dos	2, à 250 · 750 du haut (à confirmer)
Film rétroréfléchissant	Classe 1 (RA1), EN 12899-1
Sens	pointe à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Dimensions en mm, plan FL-IS-G2 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**2 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 1 (RA1), EN 12899-1**
Décor	**Selon BAT**

POSE

- Posée à côté du panneau carré 1000 × 1000, même hauteur
- Pointe orientée vers le secteur visé
- Sur poteaux 80 × 80 avec brides 80 × 80, ou sur le support du panneau
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 1 : Usage courant : panneaux lus de jour sur canaux et rivières. Flèche équilatérale ou isocèle (pointe à la moitié du côté), en classe 1, 2 ou 3. Position des rails à confirmer ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72