

PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 1

# PN-C-G1-CL2

## Panneau carré G1 · classe 2

Plan PN-C-G1 · indice A

Panneau carré 700 × 700 mm, film rétroréfléchissant classe 2 (RA2) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

| ÉLÉMENT | VALEUR |
|---|---|
| Format | carré 700 × 700 mm |
| Gamme RGPNI | gamme 1 · voie d'eau de moins de 30 m |
| Surface de face | 0,49 m² |
| Rails au dos | 3, à 140 · 350 · 560 du haut |
| Longueur des rails | 600 · 600 · 600 |
| Film rétroréfléchissant | Classe 2 (RA2), EN 12899-1 |
| Cotes des rails | calées sur le support, à confirmer |
| Brides 80 × 80 sur poteaux | 6 (2 par rail) |
| Support intrados associé | SF-4070-C |
| Visuel présenté | exemple : A.5 – Interdiction de stationner |

Dimensions en mm, plan PN-C-G1 indice A.

## FABRICATION

| | |
|---|---|
| Face | **Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm** |
| Dos | **3 rails alu horizontaux** |
| Film | **Classe 2 (RA2), EN 12899-1** |
| Décor | **Selon le signal, BAT avant fabrication** |
| Lettrage | **Alphabets L1 / L3 si inscription** |
| Signaux | **Signaux carrés du RGPNI : A.2 à A.20 (sauf A.10), B.2 à B.11, C.1 à C.5, E.2 à E.25** |

## POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4070-C
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

**Classe 2 :** Rétroréflexion renforcée : navigation de nuit, lecture à grande distance, gammes 3 et 4. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
**Fourniture et pose, partout en France et à l'international**
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72