

PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 1

PN-C-G1-CL3

Panneau carré G1 · classe 3

Plan PN-C-G1 · indice A

Panneau carré 700 × 700 mm, film rétroréfléchissant classe 3 (RA3) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	carré 700 × 700 mm
Gamme RGPNI	gamme 1 · voie d'eau de moins de 30 m
Surface de face	0,49 m²
Rails au dos	3, à 140 · 350 · 560 du haut
Longueur des rails	600 · 600 · 600
Film rétroréfléchissant	Classe 3 (RA3), EN 12899-1
Cotes des rails	calées sur le support, à confirmer
Brides 80 × 80 sur poteaux	6 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4070-C
Visuel présenté	exemple : A.5 – Interdiction de stationner

Dimensions en mm, plan PN-C-G1 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**3 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 3 (RA3), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux carrés du RGPNI : A.2 à A.20 (sauf A.10), B.2 à B.11, C.1 à C.5, E.2 à E.25**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4070-C
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 3 : Film microprismatique, rétroréflexion la plus élevée : sites éclairés, ouvrages, lecture lointaine de nuit. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET

Fourniture et pose, partout en France et à l'international

Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72