

PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 3

PN-C-G3-CL2

Panneau carré G3 · classe 2

Plan PN-C-G3 · indice A

Panneau carré 1500 × 1500 mm, film rétroréfléchissant classe 2 (RA2) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	carré 1500 × 1500 mm
Gamme RGPNI	gamme 3 · voie d'eau de 60 à 170 m
Surface de face	2,25 m²
Rails au dos	3, à 300 · 750 · 1200 du haut
Longueur des rails	1400 · 1400 · 1400
Film rétroréfléchissant	Classe 2 (RA2), EN 12899-1
Cotes des rails	calées sur le support, à confirmer
Brides 80 × 80 sur poteaux	6 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4150-C
Visuel présenté	exemple : E.5 – Autorisation de stationner

Dimensions en mm, plan PN-C-G3 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**3 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 2 (RA2), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux carrés du RGPNI : A.2 à A.20 (sauf A.10), B.2 à B.11, C.1 à C.5, E.2 à E.25**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4150-C
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 2 : Rétroréflexion renforcée : navigation de nuit, lecture à grande distance, gammes 3 et 4. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72