

PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 1

PN-R-G1-CL2

Panneau rectangle G1 · classe 2

Plan PN-R-G1 · indice A

Panneau rectangle 700 × 1050 mm, posé 1050 en largeur, film rétroréfléchissant classe 2 (RA2) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	rectangle 700 × 1050 mm, posé 1050 en largeur
Gamme RGPNI	gamme 1 · voie d'eau de moins de 30 m
Surface de face	0,73 m²
Rails au dos	3, à 140 · 350 · 560 du haut
Longueur des rails	950 · 950 · 950
Film rétroréfléchissant	Classe 2 (RA2), EN 12899-1
Cotes des rails	calées sur le support, à confirmer
Brides 80 × 80 sur poteaux	6 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4070-R
Visuel présenté	exemple : A.1 – Interdiction de passer

Dimensions en mm, plan PN-R-G1 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**3 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 2 (RA2), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux rectangulaires : A.1 (interdiction de passer), B.1, posés en largeur**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4070-R
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 2 : Rétroréflexion renforcée : navigation de nuit, lecture à grande distance, gammes 3 et 4. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72