

PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 4

PN-R-G4-CL1

Panneau rectangle G4 · classe 1

Plan PN-R-G4 · indice A

Panneau rectangle 2000 × 3000 mm, posé 3000 en largeur, film rétroréfléchissant classe 1 (RA1) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer. Livré en 2 éléments assemblés à la pose.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	rectangle 2000 × 3000 mm, posé 3000 en largeur
Fabrication en éléments	2 éléments de 1000 × 3000, jonction horizontale (sens à confirmer)
Gamme RGPNI	gamme 4 · voie d'eau de plus de 170 m
Surface de face	6,00 m²
Rails au dos	3, à 400 · 1000 · 1600 du haut
Longueur des rails	2900 · 2900 · 2900
Film rétroréfléchissant	Classe 1 (RA1), EN 12899-1
Cotes des rails	calées sur le support, à confirmer
Brides 80 × 80 sur poteaux	6 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4200-R
Visuel présenté	exemple : B.1 – Direction à suivre

Dimensions en mm, plan PN-R-G4 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**3 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 1 (RA1), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux rectangulaires : A.1 (interdiction de passer), B.1, posés en largeur**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4200-R
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 1 : Usage courant : panneaux lus de jour sur canaux et rivières. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET

Fourniture et pose, partout en France et à l'international

Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72