

PIÈCE DE CONTREFORT · MÉTHODE 1, GAMMES 3 ET 4

SF-1001

Platine pivot 80 × 80

Plan SF-ABR-01 · indice A

Pièce mécano-soudée articulée qui reçoit le contrefort, un poteau 80 × 80 standard, et en règle l'angle à la pose. La même pièce sert en pied, ancrée au sol, et en tête, serrée sur la traverse. Le poteau s'emboîte dans le fourreau et se bloque par une vis, sans perçage.

DIMENSIONS

ÉLÉMENT	VALEUR
Platine	150 × 150 × 5
Perçage	4 × Ø14, entraxe 110
Fourreau	90 × 90 × 5, L 200
Axe de pivot	M12, à 110 de la base
Angle du contrefort	30° à 60°
Masse acier nu	≈ 5,1 kg

Dimensions en mm, plan SF-ABR-01 indice A. Masse indicative, hors visserie.

FABRICATION

Platine	**Tôle S235JR ép. 5, découpe laser PL-150**
Oreilles	**2 tôles ép. 10, R40, écart intérieur 92**
Fourreau	**Tube S235JRH 90 × 90 × 5 (EN 10219)**
Blocage	**Écrou M10 soudé, vis M10 × 40**
Soudure	**MAG 135, ISO 5817 niveau C**
Finition	**Galvanisation à chaud NF EN ISO 1461, après soudage**

POSE

- En pied : 4 tiges M12 scellées dans le quai ou le massif
- En tête : serrée sur la traverse avec la contre-platine SF-1003 et 4 tiges M12 × 130
- Contrefort emboîté dans les 2 platines, bloqué par vis M12
- Angle réglé à la pose, puis axes serrés à l'écrou frein
- 2 platines par contrefort

Visserie fournie : axe M12 × 130 inox A4 avec écrou frein et rondelles, vis de serrage M10 × 40.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72