

PIÈCE DE CONTREFORT · MÉTHODE 1, GAMMES 3 ET 4

SF-1002

Sabot d'accueil 80 × 80

Plan SF-ABR-02 · indice A

Platine soudée à un fourreau traversant qui reçoit la traverse 80 × 80 sur chaque poteau. Le sabot est serré avec une contre-platine, les vis passant de part et d'autre du poteau : le poteau n'est pas percé.

DIMENSIONS

ÉLÉMENT	VALEUR
Platine	150 × 150 × 5
Perçage	4 × Ø14, entraxe 110
Fourreau traversant	90 × 90 × 5, L 100
Encombrement	150 × 150 × 95
Tolérance de coupe de la traverse	± 100
Masse acier nu	≈ 2,2 kg

Dimensions en mm, plan SF-ABR-02 indice A. Masse indicative, hors visserie.

FABRICATION

Platine	**Tôle S235JR ép. 5, découpe laser PL-150**
Fourreau	**Tube S235JRH 90 × 90 × 5, centré ± 0,5**
Soudure	**4 cordons a4, arrêtés à 15 mm des angles**
Blocage	**Écrou M10 soudé, vis M10 × 40**
Face d'appui	**Plane, sans soudure côté poteau**
Finition	**Galvanisation à chaud NF EN ISO 1461, après soudage**

POSE

- 2 sabots par contrefort, un par poteau, à la même hauteur
- Serrage avec la contre-platine SF-1003 : 4 vis M12 × 120 tête H
- Traverse 80 × 80 coupée à l'entraxe des poteaux + 200 mm
- Traverse bloquée dans chaque sabot par la vis M10 × 40

Coupe de la traverse : le fourreau traversant absorbe une erreur de coupe de ± 100 mm sur chantier.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72