


SUPPORT SOUS TABLIER DE PONT · MÉTHODE 2

SF-4070-R

Support intrados G1 rectangle

Plan SF-ABR-07-G1R · indice A

Support soudé en un seul morceau, fixé sous un tablier de pont plat, pour un panneau rectangle 700 × 1050, posé 1050 en largeur. Dessus triangulé en V, 2 bracons en V vers une traverse de nœud arrière.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Panneau	rectangle 700 × 1050, posé 1050 en largeur
Hauteur de façade	1100
Entraxe des montants · renvoi arrière	630 · 500
Attache des bracons sous le tablier	870
Goujons d'ancrage inox A4	4 × M12 × 120
Masse acier nu	≈ 22 kg

Dimensions en mm, plan SF-ABR-07-G1R indice A.

FABRICATION

Montants	**2 × 80 × 40 × 2, L 940**
Traverses	**Haute 80 × 40 × 2 et basse 80 × 40 × 2, L 710**
Longerons	**2 × 80 × 40 × 2 en V, coupe 488**
Bracons	**2 × 40 × 40 × 2 en V, débit 980**
Pattes	**4 de 80 au ras du tube, oreille ép. 12 en débord de 40, 1 × Ø14**
Soudure · finition	**MAG 135 a4, évents Ø10 · galvanisation à chaud NF EN ISO 1461**

POSE

- Sous tablier béton : 4 goujons d'ancrage inox A4 M12 × 120, percés au gabarit (M12 × 180 si la sous-face n'est pas d'aplomb)
- Support enfilé sur les tiges, écrous serrés par-dessous
- Toujours 400 mm entre la sous-face et le haut du panneau
- Panneau à rails posé contre la face avant des montants

Tenue au vent : non limitante en usage courant, prédimensionnement EN 1991-1-4 en site exposé. À confirmer par note de calcul avec le vent du site.

SERVICE COMPLET

Fourniture et pose, partout en France et à l'international

Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72